

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GR 9

КОД НА ПРОДУКТА : 2710

ПРИЛОЖЕНИЕ

Многофункционална грес за високо налягане за общо смазване на трактори и земекопни машини.

СПЕЦИФИКАЦИИ

NH 710 A, NLGI 2

ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА

ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА	МЕТОД	МЕРНА ЕДИНИЦА	ТИПИЧНА СТОЙНОСТ
ВЪНШЕН ВИД	--	--	ГЛАДКО НА КОНЦИ
ЦВЯТ	--	--	ЗЕЛЕНО
РАБОТНО ПРОНИКВАНЕ (60)	ASTM D 217	mm/10	278
РАБОТНО ПРОНИКВАНЕ (100000)	ASTM D 217	mm/10	300
ПРОНИКВАНЕ ПРИ -20°C	ASTM D 217	mm/10	170
ТЕМПЕРАТУРА НА ПРОКАПВАНЕ	ASTM D 566	°C	190
СЕПАРАЦИЯ НА МАСЛА ЗА 30 ч. ПРИ 100°C	ASTM D 6184	%	4
ВИД НА СГЪСТИТЕЛЯ	--	--	ЛИТИЕВО-КАЛЦИЕВ САПУН
ВИД НА МАСЛОТО	--	--	

Всички технически данни са дадени само за сведение.