



## Охлаждаща течност XCL 5110 -35°C



### ОПИСАНИЕ

Последно поколение с "дълъг живот" готова за употреба охлаждаща течност, Lobrid, на базата на моноетилен гликол и пасивиращи добавки. Осигурява оптимална защита срещу замръзване, нагряване и корозия. По заявката на определени производители тази течност е формулирана чрез комбиниране на органична (карбоксилатна) и минерални технологии. Не съдържа борати, нитрити, амин и фосфат.

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Готов за употреба.

Препоръчва се за високотехнологични двигатели (леки автомобили и камиони), където при високи температури защитата на алуминия е важна. Съвместим и се смесва с други охлаждащи течности на базата на MEG. Специално се препоръчва за превозни средства от групата PSA.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

Този продукт предлага следното ниво на производителност:

|      |                    |
|------|--------------------|
| Opel | GME L1301/6901 599 |
| PSA  | B71-5110           |

### СВОЙСТВА

- Дълготрайно действие.
- Хомогенен защитен филм.
- Високоэффективни минерални стабилизатори, предотвратяващи загуби и образуване на скреж.
- Екологичен. Не съдържа борати, нитрити, амини и фосфати.
- Много висока алуминиева защита.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



**BARD AHL** | *NOTHING WILL STOP YOU*

SADAPS BARD AHL ADDITIVES & LUBRICANTS  
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2  
T: (+32) (0) 69 59 03 60

[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)  
[www.bardahlois.com](http://www.bardahlois.com)



## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ V082021

|                               |              | ASTM 3306    | Метод        |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| MEG                           | 91 % w/w     | База         |              |
| Други гликоли                 | 0.5% макс.   |              |              |
| Инхибитори                    | 47g/l typ    |              | PSA D50 1562 |
| Съдържание на вода            | 4% w/w макс. | 5% w/w макс. | ASTM D1123   |
| Съдържание на пепел           | 2,9% w/w typ | 5% w/w макс. | ASTM D1119   |
| Цвят                          | Зелен        |              |              |
| Плътност, 20°C                | 1.134        | 1.11 à 1,145 | ASTM D 5931  |
| Точка на кипене               | >174°C typ   | >163°C       | ASTM D1120   |
| Алкален резерв (pH 5,5)       | 11,7         | отчет        | ASTM D1121   |
| pH при 20°C                   | 7.7 typ      | 7,5 до 11    | ASTM D1287   |
| Показател на пречупване, 20°C | 1387 typ     |              | ASTM D1218   |
| Точка на замръзване 40% v/v   | #-28°C       |              | ASTM D1177   |
| Точка на замръзване 50% v/v   | #-37°C       | <-35°C       | ASTM D1177   |

Информацията, съдържаща се в тази спецификация, е предоставена само за справка. Поради непрекъснатото развитие на продукта, промените могат да настъпят без предизвестие. Не се поема отговорност за щети, причинени от некомплектност или неточност.

### ПРЕПОРЪКИ

**Боравене:** всяка информация за безопасност, свързана с боравенето и употребата на този продукт, се събира в информационния лист за техническа безопасност.

Винаги проверявайте ръководството на производителя на автомобила преди употреба.

**Съхранение:** Препоръчва се продуктът да се използва в рамките на 36 месеца. Трябва да се съхранява в оригиналната си опаковка, затворена и защитена от светлина, влага и прекомерна температура.

### ПРЕПРАТКИ И НАЛИЧНОСТ

|       |      |
|-------|------|
| 63113 | 3x5L |
| 63118 | 20L  |
| 63117 | 200L |



**BARDAHL** | *NOTHING WILL STOP YOU*

SADAPS BARDAHL ADDITIVES & LUBRICANTS  
Rue du Mont des Carliers, 3 ZI TOURNAI Ouest, 2  
T: (+32) (0) 69 59 03 60

[www.bardahl.fr](http://www.bardahl.fr)  
[www.bardahloils.com](http://www.bardahloils.com)