



PETRONAS

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

SELENIA WR 5W-40

КОД НА ПРОДУКТА

ПРИЛОЖЕНИЕ

Високовискозно масло за всякакви атмосферни условия за последно поколение дизелови двигатели. Гарантира превъзходен студен старт, по-нисък разход на гориво и максимална защита дори при ниски температури на експлоатация.

СПЕЦИФИКАЦИИ

SAE 5W-40, ACEA A3/B4, API SN/CF, FCA 9.55535-N2 C.T.R. N°F515.D06, BMW LL-01, MB 229.5, Porsche A40, RENAULT RN0700/RN0710, VW 502.00-505.00

ОПИСАНИЕ НА ТЕСТА

ОПИСАНИЕ НА ИЗПИТВАНИЯТА	МЕТОД	МЕРНА ЕДИНИЦА	ТИПИЧНА СТОЙНОСТ
ВЪНШЕН ВИД	--	--	B. & C.
ПЛЪТНОСТ ПРИ 15°C	ASTM D 4052	g/cm ³	0,856
ВИСКОЗИТЕТ ПРИ 100°C	ASTM D 445	cSt	15,0
ПОКАЗАТЕЛ НА ВИСКОЗНОСТ	ASTM D 2270	--	175
ТЕМПЕРАТУРА НА ЗАПАЛВАНЕ CI. O. C.	ASTM D 92	°C	>200
ПОКАЗАТЕЛ НА АЛКАЛНОСТ	ASTM D 2896	mg KOH/g	10,2
ТЕМПЕРАТУРА НА ИЗЛИВАНЕ	ASTM D 97	°C	<-36
ПЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ 24°C	ASTM D 892	cc/s	TRACES/0

Всички технически данни са дадени само за сведение.