



Technical Data Sheet

- Удължена експлоатация и защита
- Специални приложения

Shell Omala S4 GXV 150

Индустриално редукторно масло, с усъвършенствана технология

Shell Omala S4 GXV 150 е усъвършенствано синтетично редукторно масло, одобрено от Flender, предлагащо изключителна ефективност на смазване при тежки работни условия, включително: намалено триене, дълъг експлоатационен живот, висока устойчивост на микропитинг за оптимална защита на редукторите и превъзходна съвместимост с уплътнения.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Performance, Характеристики & Ползи

■ Дълъг експлоатационен период – намалени разходи за поддръжка

Shell Omala S4 GXV 150 е формулирано със специално подобрени добавки и базови маслени компоненти за постигане на превъзходна устойчивост, когато маслото е изложено на високи температура при дълги експлоатационни периоди.

Shell Omala S4 GXV 150 успешно се използва и смазва при обемна температура до 120 °C. Shell Omala S4 GXV 150 има значително по-дълъг експлоатационен период, отколкото конвенционалните минерални масла.

■ Отлична защита от износване и корозия

Shell Omala S4 GXV 150 притежава отлична товароносеща способност и устойчивост срещу микропитинг, което спомага да се повиши живота на компонентите, дори и в условия на шоково натоварване. Тези му характеристики допринасят за значително удължаване на живота на зъбните предавки и лагери, отколкото при използване на конвенционални минерални масла.

Shell Omala S4 GXV 150 осигурява отлична защита срещу корозия дори в присъствие на вода и твърди частици.

■ Поддържане ефективността на системата

Shell Omala S4 GXV 150 е с ниска температура на течливост, което позволява ефективно смазване и нисък коефициент на триене при ниски стартови температури, за разлика от маслата на минерална основа.

Главни приложения, Основни приложения



■ Мотор-редуктори и и трудно достъпно оборудване

Shell Omala S4 GXV 150 особено се препоръчва в системи, в които се предписва масло с дълъг сервизен интервал, рядко обслужване или оборудването е на трудно достъпно място.

■ Отлична съвместимост с уплътнения и лакови покрития

Препоръчва се за индустриални редуктори, използващи широка гама от уплътнения, включително нитрилен каучук (NBR) и флуороеластомери. Отговаря на изисквания на Siemens за редуктори и мотор-редуктори Flender.

■ Закрити редуктори

Shell Omala S4 GXV се препоръчва в редуктори, работещи при тежки условия, като високи натоварвания, много ниски или високи температури и широк температурен интервал.

■ Други области на приложения

Shell Omala S4 GXV 150 се препоръчва за смазване на индустриални лагери и други компоненти, снабдени с циркулационни системи и чрез разплискване.

За тежко натоварени червячни предавки се препоръчват маслата от серия "Shell Omala S4 WE". За автомобилни хипоидни предавки се препоръчват маслата от серия "Shell Spirax".

Specifications, Одобрения & Препоръки

- ISO 12925-1 Тип CKD
- ANSI/AGMA 9005-F16
- Flender T 7300 - Omala S4 GXV ISO 150 – 680 са одобрени от Flender за използване в редуктори и редукторни мотори на Flender.
- DIN 51517-3 (CLP)
- China National Standard GB 5903-2011 CKD
- AIST (US Steel) Req. No. 224
- Пълен списък с одобрения и препоръки, не споменати в тази листовка, можете да получите от Вашия представител на Shell.

Типични физични характеристики

Properties			Method	Shell Omala S4 GXV 150
Kinematic Viscosity	@40°C	mm ² /s	ASTM D445	150
Kinematic Viscosity	@100°C	mm ² /s	ASTM D445	22
Viscosity Index			ASTM D2270	169
Flash Point (COC)		°C minimum	ASTM D92	240
Pour Point		°C	ASTM D97	-45
Density	@15°C	kg/m ³	ASTM D4052	862
Four Ball EP Weld load		kg minimum	ASTM D2783	250
FZG Load Carrying Test A/8.3/90		failure load stage	ISO 14635-1	>12
FZG Load Carrying Test A/8.3/90 Modified		failure load stage	ISO 14635-1 Modified	>14

Тези характеристики са типични за произвежданите понастоящем продукти. Независимо от това, че продуктите, които ще бъдат произведени в бъдеще, ще отговарят на спецификацията на Shell, не са изключен отклонения при тези характеристики.

Здраве, безопасност & околна среда

Здраве и безопасност

Omala S4 GXV 150 i не представлява никаква значителна заплаха за здравето и безопасността при правилна употреба съгласно препоръчаните приложения и поддържане добри норми на промишлена и лична хигиена.

Да се избягва контакт с кожата. Носете непромокаеми ръкавици при боравене с продукта. При контакт с кожата измийте веднага със сапун и вода.

Подробно описание на мерките за безопасност може да намерите в съответната Информация за безопасност на продукта, които може да се изтегли от адрес: <http://www.epc.shell.com>

Защита на околната среда

Използваното масло да се предава в оторизираните събирателни пунктове. Да не се депонира в канализационната система, почвата или водните басейни.

Допълнителна информация

Процедура за замяна

Omala S4 GXV 150 е на база синтетични въглеводороди, които са съвместими с минералните масла и затова няма нужда от никаква по-специална процедура при тяхната замяна. Все пак, с цел да се извлече максимална полза от използването на Omala S4 GXV 150, не би трябвало да се смесва с други масла.

Препоръчва се също предварителен оглед на системата, за да е сигурно, че е чиста и няма замърсители.

Съвет

Съвети по всички аспекти на приложението на продукта, които не са засегнати в тази листовка, можете да получите от търговския представител на Shell за вашия регион.

