

MOTO ATV 4T 10W40

MOTORCYCLE

Lubricants



Описание

Синтетично масло за 4-тактови двигатели, изключително подходящо за всички видове ATV. Тествано е в най-екстремни условия по време на експлоатация на двигателя отвъд неговите граници. Освен това, наред с другите характеристики, гарантира отлична термична стабилност и устойчивост на износване на двигатели със съединители в маслена баня.

Свойства

- Синтетична формула, специално подсилена с добавки, за да устои на екстремните условия на експлоатация на високопроходимите превозни средства.
- Притежава отлична термична стабилност и добра устойчивост на окисление, което допринася за добрата работа на двигателя при различни температури.
- Специално проектирано за употреба в условия на високи обороти на двигателя, осигурявайки изключителни предимства за високопроходимите превозни средства при състезателни условия.
- Формулата му гарантира гладко приплъзване на дисковете на съединителя и защита на скоростната кутия в смазващи системи със свързани двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).

Експлоатационни нива

- API SN
- JASO T-903:2011 MA & MA2

Технически спецификации

| | МЯРКА | МЕТОД | СТОЙНОСТ |
|----------------------------------|----------|-------------|----------|
| ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE | - | - | 10W40 |
| Плътност при 15 °C | g/mL | ASTM D 4052 | 0.854 |
| Вискозитет при 100 °C | cSt | ASTM D 445 | 14.1 |
| Вискозитет при 40 °C | cSt | ASTM D 445 | 96 |
| Вискозитет при -25 °C | | ASTM D 5293 | 7000 max |
| Вискозитетен индекс | - | ASTM D 2270 | 160 |
| Пламна температура, открит тигел | °C | ASTM D 92 | 244 |
| Температура на течливост | °C | ASTM D 97 | -33 |
| Общо алкално число TBN | mg KOH/g | ASTM D 2896 | 7.8 |
| Сулфатна пепел | % тегл. | ASTM D 874 | 0.7 |

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 3. Октомври 2014.