

# MOTO RACING 4T 10W40

MOTORCYCLE

Lubricants



## Описание

Синтетично масло за мощни 4-тактови двигатели. Стабилната му структура осигурява отлична защита и чистота на всички части на двигателя, а също на съединителя и скоростната кутия. Намалява триенето между частите на двигателя и осигурява максимална мощност през целия период на експлоатация. Качествата му са доказани при екстремни условия по време на национални и международни състезания от най-високо ниво. Представя се еднакво добре на пътя и на състезателната писта.

## Свойства

- Доказани качества при тестове с мощни 4-тактови двигатели при екстремни условия.
- Неговата формула гарантира гладко приплъзване на дисковете на съединителя и защита на скоростната кутия в смазващи системи със свързани двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).
- Базовото масло и използваните добавки защитават от износване и удължават живота на двигателя.
- Притежава отлична термична стабилност.
- Намален разход на масло с до 30% в сравнение с продукти на други марки, поради намалената му летливост.

## Експлоатационни нива

- API SN
- JASO T 903:2011 MA2

## Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ
ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE	-	-	10W40
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.855
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	14.5
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	94.0
Вискозитет при -25 °C		ASTM D 5293	7000 max
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	160
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	236
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-39
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.5
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	1.2 max

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
[repsol.com](http://repsol.com)

Информационен лист за масло. Издание 5. Юли 2014.