

# MOTO SPORT 4T

## 10W30, 10W40, 15W50 и 20W50



MOTORCYCLE

Lubricants

### Описание

Полусинтетично масло за 4-тактови двигатели. Стабилната му структура осигурява отлична термична стабилност, а вискозитетните му характеристики улесняват стартирането при различни климатични условия. Repsol Moto Sport е перфектното масло за мотоциклети, които се паркират на открито през нощта и се експлоатират при различни климатични условия. Гарантира отлично смазване на частите на двигателя и защита от износване на всички неговите компоненти.

### Свойства

- Отличните вискозитетни характеристики в съчетание с ниската изпаряемост, позволяват да се постигне максимална консумация.
- Добри детергентно-диспергиращи свойства, които осигуряват пълна чистота на частите на двигателя.
- Формулата му гарантира гладко приплъзване на дисковете на съединителя и защита на скоростната кутия в смазващи системи със свързани двигател и трансмисия (съединители в маслена баня).

### Експлоатационни нива

- API SL
- JASO T-903:2011 MA & MA2

### Технически спецификации

	МЯРКА	МЕТОД	СТОЙНОСТ			
ВИСКОЗИТЕТН КЛАС ПО SAE	-	-	10W30	10W40	15W40	20W50
Плътност при 15 °C	g/mL	ASTM D 4052	0.866	0.867	0.874	0.880
Вискозитет при 100 °C	cSt	ASTM D 445	10.5	14.5	18.5	18.2
Вискозитет при 40 °C	cSt	ASTM D 445	64	97	138	145
Вискозитет при -25/ -20/-15 °C		ASTM D 5293	7000	7000 max	7000	7000
Вискозитетен индекс	-	ASTM D 2270	145	156	152	137
Пламна температура, открит тигел	°C	ASTM D 92	236	232	244	254
Температура на течливост	°C	ASTM D 97	-42	-36	-33	-33
Общо алкално число TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.3	7.8	7.8	7.8
Сулфатна пепел	% тегл.	ASTM D 874	0.8	0.8	0.8	0.8

Информационният лист за безопасност е на разположение при поискване  
repsol.com

Информационен лист за масло. Издание 5. Февруари 2016.