

Engine Oil Stop Leak

Дата на печат: 17.03.2014

Каталог номер: 1403

Страница 1 от 6

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Engine Oil Stop Leak

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Употреба на веществото/сместа

Спира течовете на масло при бензинови и дизелови автомобили. Подобрява качеството на маслото.

1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма/Производител:	CTP-GmbH	
Адрес:	Saalfelder Strasse 35	
Град:	D-07338 Leutenberg	
телефон:	+4936734/230-0	Факс:+4936734/230-22
Електронна поща (e-mail):	hotline@ctp-gmbh.de	
отговорен сътрудник:	Jens Moeller, Dipl.-Chem.	Телефон:+4936734/230-19
Internet:	www.ctp-gmbh.de	

1.4. Телефон за спешна

За Германия: +49-361-730730 (24/7)

помощ:

Допълнителна информация

Артикулен номер: 2121, 2122, 2123, 2125, 2128

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

R-фрази:

Вреден за водната околна среда може да причини дълготрайни неблагоприятни последици

GHS класификация

Опасност:

Опасен за водната околна среда: Aquatic Chronic 3

Изречения за опасност:

Вреден за водни организми с дългосрочен ефект.

2.2. Елементи на етикета

Опасни съставки които трябва да бъдат описани на етикета

H412 Вреден за водни организми с дългосрочен ефект.

Предупреждения за опасност

P101	При необходимост от лекар покажете опаковката или етикета.
P102	Пазете далеч от достъп на деца.
P273	Избягвайте изхвърляне в околната среда.
P501	Не изхвърляйте в канализацията или околната среда, посъветвайте с компетентните органи.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.2. Смеси

Химическа характеристика

Добавки ;Инхибиторите ;
средство за предотвратяване
на пушенето; минерални
масла

Engine Oil Stop Leak

Дата на печат: 17.03.2014

Каталог номер: 1403

Страница 2 от 6

Опасни съставки

ЕС номер	Име на химикала	количество
CAS номер	Класификация	
Индекс No	GHS Класификация	
REACH номер		
276-159-7	амин сол на диалкил дитиофосфорна киселина	10 - < 15 %
71888-91-0	N - Опасен за околната среда R51-53	
	Aquatic Chronic 2; H411	

Точен текст на R-, H- изречения: вижте раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1. Описание на мерките за първа помощ

След контакт с кожата

Веднага да се свали замърсеното облекло, включително бельо, обувки и чорапи. След това да се измие с: Вода и сапун.

Потърсете незабавно медицинска помощ.

След контакт с очите

Веднага да се изплакне при отворени клепачи в продължение на 10 до 15 минути на течаща вода. Консултирайте се с лекар.

След поглъщане

Да се даде голямо количество вода на малки глътки (ефект на разреждане). Консултирайте се с лекар.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.

Дразнене на очите: възможно е дразнещо действие.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Предупреждение за опасност от аспирация.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1. Пожарогасителни средства

Подходящи гасящи средства

Пожарогасящ прах. Пясък. Въглероден двуокис (CO₂). пена, устойчива на алкохол.

Неподходящи пожарогасителни средства

Силна струя вода.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Възможно е образуването на опасни продукти от разпадането. В случай на пожар и/или експлозия да не се вдишва дима.

5.3. Съвети за пожарникарите

В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород.

Допълнителни указания

Съдове, застрашени при пожар, да се охлаждат с вода.
Газове/пари/мъгла да се утаят (свалят) с пръскаща водна струя
Заразената вода от гасене да се събира отделно.

Engine Oil Stop Leak

Дата на печат: 17.03.2014

Каталог номер: 1403

Страница 3 от 6

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и костюм за химическа защита. Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. При изтичане на газ или при проникване във води, почви или канализация да се уведомят съответните служби.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално). Да се предотврати разливът по повърхността (напр. чрез диги или плаващи заграждения).

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Упътвания за безопасна употреба

Материалът трябва да се третира само в затворени съоръжения или системи. Изпаренията / аерозолите да се аспирират непосредствено на мястото на появата им. Да се избягва контакт с очите и кожата.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания за складове и резервоари

Съхранявайте на добре проветриви места при температури под 50 °C

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Да се съхранява дачеч от оксидиращи вещества

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

8.2. Контрол на експозицията

Защитни и хигиенни мерки

Замърсеното и напоено облекло да се съблече веднага. Да не се вдишва газа/дима/парите/аерозола. Да се избягва контакт с очите и кожата. Да се съхранява далеч от храни, напитки и фуражи. По време на работа да не се консумират храна и напитки и да не се пуши. Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден.

Защита на очите/лицето

При възможни пръски към очите да се използват плътни защитни очила. (EN 166)

Защита на ръцете

Да се носят само проверени защитни ръкавици: NBR (Нитрилов каучук). FKM (флуор-каучук). (EN374)

Защита на кожата

Да се носи устойчиво на разтворители защитно облекло по EN 465.

Защита на дихателните пътища

Да се осигури добра вентилация ако се образуват пари/аерозоли. В случай на пожар: Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Състояние на веществото: лепкав
Цвят: кафяв

Engine Oil Stop Leak

Дата на печат: 17.03.2014

Каталог номер: 1403

Страница 4 от 6

Миризма: мек

Норма за контрол

Изменения на състоянието

Точка на възпламеняване: > 100 °C

долна граница на взривяемост:

горна граница на взривяемост:

Плътност (при 20 °C): 0.89 - 0.92 g/cm³

Водна разтворимост: неразтворим
при 20 °C)

Други разтворители

Органични разтворители

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Условия, които трябва да се избягват

Материалът да се използва само на места, в които не се допуска открита светлина, огън и други запалителни източници.

10.2. Несъвместими материали Няма разлагане при използване съгласно предписаниео.

Окисляващо вещество. Киселина, концентриран. Алкали (основи), концентриран.

10.3. Опасни продукти на разпадане

Не са известни опасни разпадни продукти.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Силна токсичност

CAS номер	Име на химикала	метод	доза	биологичен вид	източник
71888-91-0	amine salt of a dialkyl dithio phosphoric acid				
	орлано	LD50	>2000	плъх	
		mg/kg			

Раздразнение и корозия

След допир с кожата: Честият и продължителен контакт с кожата може да доведе до кожни дразнения.

Дразнене на очите: възможно е дразнещо действие.

Сенсибилизиращо действие

Непредизвикващ повишена чувствителност.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност

CAS No	Chemical name	Method	Dose	[h] [d]	Species	Source
71888-91-0	amine salt of a dialkyl dithio phosphoric acid					
	Acute fish toxicity	LC50	1-10 mg/l	96 h	Brachydanio rerio	

12.2. Устойчивост и разградимост

Не се разгражда лесно в природата (според критериите на OECD).

Допълнителна информация

Не изхвърляйте във водни басейни или околната среда

Engine Oil Stop Leak

Дата на печат: 17.03.2014

Каталог номер: 1403

Страница 5 от 6

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Изхвърляне на отпадъци

Да не се изхвърля заедно с битовия боклук. Да не се допуска проникване в канализацията или откритите водни басейни. Да се уговори точен код на отпадъка с лицето, извозващо отпадъците. Трябва да се подаде за специална обработка при спазване на предписанията на службите.

Изхвърляне на непочистени опаковки и препоръчани почистващи препарати
Съдовете да се изпразват напълно.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Сухопътен транспорт (ADR/RID)

Друга информация (сухопътен транспорт)

Няма вредни/опасни вещества забранени за транспорт.

Речен транспорт (ADN)

Друга информация (речен транспорт)

Няма вредни/опасни вещества забранени за транспорт.

Транспорт по море (IMDG)

Друга информация (транспорт по море)

Няма вредни/опасни вещества забранени за транспорт.

Въздушен транспорт (ICAO)

Друга информация (въздушен транспорт)

Няма вредни/опасни вещества забранени за транспорт.

14.5. Вреден за околната среда

Вреда за околната среда: няма

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕО Регулаторна информация

Допълнителни указания към разпоредбите на Европейската общност

Contains:
5 - 15 % phosphates

Национални разпоредби

Клас на застрашеност на водата (D): 2 - увреждащо водата

SECTION 16: Друга информация

Точен текст на R изречения (Номер и пълен текст)

- 51 Токсичен за водни организми.
- 52/53 Вреден за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.
- 53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водна среда.

Точен текст на H- и EUN изречения (Номер и пълен текст)

- H411 Токсичен за водната среда може да предизвика неблагоприятни ефекти.
- H412 Вреден за водната среда с дълготрайно ефекти

Further Information

Данните се базират на днешното състояние на нашите познания, но те не дават гаранция за свойствата на продуктите и не са основа за законни договорни отношения.



Safety Data Sheet

according to Regulation (EU) No. 1907/2006

Engine Oil Stop Leak

Дата на печат: 17.03.2014

Каталог номер: 1403

Страница 6 от 6

Получателят на нашите продукти трябва да съблюдава на собствена отговорност спазването на съществуващи закони и разпоредби.

(Данните за опасните вещества, влизащи в състава, са взети винаги от последната валидна таблицата с параметри за безопасност при работа, осигурена от поддоставчика.)